PONCEUSE FLEX (Giraffe)

Caractéristique:

Alimentation: 220 volts

Largeur de ponçage: 32 cm

Poids : 3 kg

UTILISATION

Cet appareil est utilisé pour le ponçage des placo plâtre qu'ils soient en plafond ou au mur.

MODE D'EMPLOI

Raccorder le tuyau depuis la ponceuse jusqu'à l 'aspirateur. Raccorder la prise d alimentation 220v sur la prise de l 'aspirateur. Raccorder la prise de 220v de l 'aspirateur à une prise de secteur 220v. Sur l 'aspirateur il y a 1 commutateur de 3 positions, qui permet soit arrêter l 'aspirateur, soit l 'aspirateur s arrête après l arrêt de la ponceuse, soit l 'aspirateur en permanence. **Les CARACTERISTIQUES de cet appareil sont sur la page 2/2.**

TRANSPORT: Véhicule

Sécurité

Toujours travailler avec des protections physiques(chaussures, gants, masque, lunettes etc…).

PONCEUSE FLEX (Giraffe)

WS 702 VE Ponceuse à bras

- PONCER MURS, SOLS ET PLAFONDS RAPIDEMENT ET SANS EFFORT.
- PONÇAGE DE TOUS LES SUPPORTS DU SECOND ŒUVRE : enduits des bandes à joints de plaques de plâtre, joints de carrobric, de béton cellulaire, enduits de ratissage, plâtres, peintures, parquets, ragréage laitance ciment, poutres, boiseries, ...
- PONÇAGE DANS L'INDUSTRIE : coques de bateaux, wagons, containers …

Les plus

- la ponceuse à bras la plus légère du marché.
- A coupler avec un aspirateur FLEX pour un travail sans poussière.
- Présélection de la vitesse de rotation.
- 1 tube à 2 compartiment :1 pour le passage des cables, 1 pour l'aspiration.
- Guidage aisé, flexibilité et résistantce grâce à ses équipements innovants.
- Ponçage jusqu'à une hauteur de 4 m avec le bras du bras.
- Une large gamme d'abrasifs performants et homologués.

Technologie :

- Système électronique VE pour présélection de la vitesse de rotation.
- Carter avec brosse pour aspiration totale.
- Plateau velcro en mousse.
- Bloc moteur près du corps.
- Tête de ponçage orientable.